

# VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 00096

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Ceresit Easy Fix
2. Zamýšľané použitie/použitia: Špeciálne disperzné lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia na lepenie obkladov vo vnútri budov
3. Výrobca: Henkel Limited, Technologies House, Wood Lane End, Hemel Hempstead HP2 4RQ
4. Splnomocnený zástupca: n/a
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Systém 3
- 6a. Harmonizovaná norma: EN 12004-1:2017 – D2TE  
Notifikovaný(-é) subjekt(-y): č. 1289
- 6b. Európsky hodnotiaci dokument: n/a  
Európske technické posúdenie: n/a  
Orgán technického posudzovania: n/a  
Notifikovaný(-é) subjekt(-y): n/a
7. Deklarované parametre:

| Podstatné vlastnosti                              | Parametre                                         | Harmonizovaná technická špecifikácia |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Reakcia na oheň                                   | Trieda F                                          | EN 12004-1:2017                      |
| Pevnosť spojenia ako:                             |                                                   |                                      |
| Začiatočná prídržnosť ťahom                       | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$                         |                                      |
| Odolnosť pre:                                     |                                                   |                                      |
| Prídržnosť – šmykom po uložení pri vyššej teplote | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$                         |                                      |
| Prídržnosť – šmykom pri zvýšenej teplote          | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$                         |                                      |
| Prídržnosť – šmykom po ponorení do vody           | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$                         |                                      |
| Doba zavädnutia: prídržnosť ťahom                 | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ najmenej po 30 minútach |                                      |
| Sklz                                              | $\leq 0,5 \text{ mm}$                             |                                      |
| Uvoľňovanie nebezpečných látok                    | Spĺňa požiadavky, pozri KBÚ                       |                                      |

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: n/a

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.


Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

**Paul Barney**

Head of Product Development &  
Technical Services

(meno a funkcia)

(podpis)



**Graham Newton**

Plant Manager

(meno a funkcia)

(podpis)



Winford, 23.06.2020

(miesto a dátum vydania)