

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
č. 00053

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Ceresit CM77 UltraFlex
2. Zamýšlené/zamýšlená použití: Zlepšené lepidlo na bázi reaktivní pryskyřice se sníženým skluzem
3. Výrobce: Henkel AG & Co. KGaA; Henkelstraße 67; D-40589 Düsseldorf
4. Zplnomocněný zástupce: Neuvádí se
5. Systém/systémy posuzování a ověřování stálosti výrobku: Systém 3, Reakce na oheň Systém 4
- 6a. Harmonizovaná norma: EN 12004-1:2017 + A1:2012
Oznámený subjekt/oznámené subjekty: Materialprüfungsamt NRW, Marsbruchstr. 186, 44287 Dortmund (NB 0432)
- 6b. Evropský dokument pro posuzování: Neuvádí se
Evropské technické posouzení: Neuvádí se
Subjekt pro technické posuzování: Neuvádí se
Oznámený subjekt/oznámené subjekty: Neuvádí se

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnosti	Systém/systémy POSV	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	Třída E	Systém 4	EN 12004-1: 2017
Smyková přídržnost po ponoření do vody	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	Systém 3	
Smyková přídržnost po tepelném šoku	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$		
Doba zavadnutí: tahová přídržnost (ne méně než po 20 min.)	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Skluz	$\leq 0,5 \text{ mm}$		
Počáteční smyková přídržnost	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$		
Uvolňování nebezpečných látek	viz bezpečnostní list produktu		

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: Neuvádí se

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Wolfgang Maier, Head PD ACB Tiling Wall Floor ETICS <hr/> (name and function)	Stephan Auer Senior Manager AC PD Mineral Based Technology <hr/> (name and function)
 <hr/> (signature)	 <hr/> (signature)
<hr/> Düsseldorf , 26.08.2019	