



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 00435

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **Ceresit Ceretherm Universal MW**

2. Zamýšlené/zamýšlená použití:

Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou

3. Výrobce **Henkel Polska Operations Sp. z o. o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa**

Výrobní
Henkel Polska Operations Sp. z o. o., Stara Góra, 26-220 Staporkow
Henkel Polska Operations Sp. z o. o., Pieszycka 6, 58-220 Dzierzoniow
Henkel Polska Operations Sp. z o. o., Wrzaca, 64-905 Stobno
Henkel Balti Operations OÜ, Klassi 9, 50409 Tartu, Estonia
Henkel Bulgaria Operations EOOD, Building Materials Plant, Mirovjane, 1289 Sofia, Bulgaria
Henkel Srbija d.o.o. Production Site Indjija, Save Kovacevica b.b., 22320 Indjija, Serbia
Henkel Romania Operations srl, SOseaua de Centura Pantelimon no 78, km 26, Soseaua de Centura Pantelimon, Rumunia
Henkel Romania Operations SRL, Factory Campia Turzii, 405100 Street Iancu Jianu 33, Rumunia
Henkel Romania Operations SRL, Str. Paltinului, nr. 1392, Roznov, jud. Noamt, Romania
Henkel Adhezivi BH d.o.o., Drakuljica bb, 89230 Bileca, Bosna i Hercegovina

4. Zplnomocněný zástupce:

Neuvádí se

5. Systém / systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku:

Systém 2+

6a. Harmonizovaná norma:

Neuvádí se

6b. Evropský dokument pro posuzování:

ETAG 004: 2013

Evropské technické posouzení:

ETA-14/0127 z 20.12.2018

Subjekt pro technické posuzování:

Instytut Techniki Budowlanej

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

ITB Instytut Techniki Budowlanej, číslo 1488
Instytut techniki budowlanej, Zakład Certyfikacji

Certifikát shody FPC: 1488-CPR-0362/Z

7. Deklarovaná vlastnost / deklarované vlastnosti:

Č.	Základní charakteristiky	Vlastnosti		Technické specifikace
		Systémové komponenty		
1.	Reakce na oheň	Lepicí malty: Ceresit CT80/Ceresit Thermo Universal/Ceresit CT180 Základní vrstva: Ceresit CT80/Ceresit Thermo Universal Konečné vrstvy: dle ETA 14/0127 Tabulka 1 Dekorační nátěr: dle ETA 14/0127 Tabulka 1		A2-s1, d0
2.	Nasákavost po 1 hod.	Základní vrstva Ceresit CT80/Ceresit Thermo Universal		< 1,0 kg/m²
	Nasákavost po 24 hod.	Základní vrstva Ceresit CT80/Ceresit Thermo Universal		< 0,5 kg/m²
		Omítkový systém:	CT35, CT137	
		Základní vrstva Ceresit CT80/Ceresit Thermo Universal (s odpovídajícím penetračním nátěrem dle ETA 14/0127 Tab.1) a:	CT74, CT75, CT76	
			CT174	
			CT60	
			CT720 + CT721	
CT72				
3.	Chování při vlhkostních a teplotních změnách	Odolný		
4.	Chování při opakovaném účinku mrazu	Odolný		
5.	Odolnost proti rázu	Omítkový systém: Základní vrstva Ceresit CT80/Ceresit Thermo Universal (s odpovídajícím penetračním nátěrem dle ETA 14/0127 Tab.1) a:	CT35, CT137	Kategorie III
			CT73	
			CT74, CT75	
			CT174, CT175	
			CT63, CT64	
			CT720 + CT721	Kategorie II
			CT72, CT60, CT76	
6.	Paropropustnost	Omítkový systém: Základní vrstva Ceresit CT80/Ceresit Thermo Universal (s odpovídajícím penetračním nátěrem dle ETA 14/0127 Tab.1) a:	CT35, CT137	≤ 1,0 m
			CT72, CT73	
			CT74, CT75, CT76	
			CT174, CT175	
			CT60	
			CT720 + CT721	
7.	Nebezpečné látky	viz Bezpečnostní list produktu		
8.	Přidržitost základní vrstvy k izolantu (MW lamela)	Základní vrstva	Ceresit CT80/Ceresit Thermo Universal	
		Za sucha	≥ 0,08 MPa	
		Po hydrotermálních cyklech	Porušení v MW	
		Po cyklech zmrazování/rozmrazování	Test se nevyžaduje	

9.	Přidržnost lepicí malty k podkladu (beton)	Lepicí malty	CT80/Ceresit Thermo Universal		
		Za sucha	≥ 0,25 MPa		
		Po ponoření do vody na 48 h + 2 h schnutí při (23±2)°C a (50±2) RV	≥ 0,08 MPa		
		Po ponoření do vody na 48 h + 7 dnů schnutí při (23±2)°C a (50±2) RV	□ 0,25 MPa		
10.	Přidržnost lepicí malty k izolantu (MW lamela)	Lepicí malty	CT80/CT180/Ceresit Thermo Universal(MW lamela)	Ceresit CT180 (MW panel)	ETAG 004: 2013
		Za sucha	≥ 0,08 MPa	Porušení v MW	
		Po ponoření do vody na 48h + 2 h schnutí při (23±2)°C a (50±2) RV	≥ 0,03 MPa	Porušení v MW	
		Po ponoření do vody na 48h + 7 dnů schnutí při (23±2)°C a (50±2) RV	≥ 0,08 MPa	Porušení v MW	
11.	Pevnost připevnění (zkouška posunutí)	Zkouška nebyla požadována, protože ETICS splňuje následující požadavky: ETAG 004, část 5.1.4.2.			
12.	Tepelná odolnost	Vypočítaná z tepelné odolnosti izolantu podle ETA-14/0127 bod 3.5.1.			
13.	Přidržnost po umělém stárnutí	Omítkový systém: Základní vrstva Ceresit CT80/Ceresit Thermo Universal (s odpovídajícím penetračním nátěrem dle ETA 14/0127 Tab.1) a:	CT35, CT137	≥ 0,08 MPa	
			CT72, CT73		
			CT74, CT75, CT76		
			CT174, CT175		
			CT60		
			CT63, CT64		
			CT720+CT721		
14.	Vlastnosti ostatních komponent systému				
	Izolant (EPS deska)	viz ETA 14/0127 Příloha 1			
	Armovací tkanina	viz ETA 14/0127 Příloha 2			

Předcházející parametry jsou aplikovatelné k použití v systému Ceresit Ceretherm Universal MW skládajícího se z:

Lepidlo: Ceresit CT 80 / Ceresit Thermo Universal / Ceresit CT 180

Základní vrstva: Ceresit CT 80 / Ceresit Thermo Universal

Základní nátěr: Ceresit CT 15, Ceresit CT 16

Povrchová vrstva: Ceresit CT 35, Ceresit CT 137, Ceresit CT 720; Ceresit CT 72; Ceresit CT 73; Ceresit CT 74; Ceresit CT 75; Ceresit CT 76, Ceresit CT 174; Ceresit CT 175; Ceresit CT 60; Ceresit CT 63; Ceresit CT 64

Dekorační nátěry: Ceresit CT 42; Ceresit CT 44; Ceresit CT 48; Ceresit CT 49; Ceresit CT 54; Ceresit CT 55; Ceresit CT 721

Izolanty: Minerální vlna (MW) dle EN 13162 (viz ETA – 14/0127 Příloha 1)

Armovací tkanina: Ceresit CT 325 (viz ETA-14/0127 Příloha 2)

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:

Neuvádí se

Vlastnosti uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Dagmara Kwiatkowska
AC Global PD TG Facade Systems, IDC ETICS
ETICS Manager

(name and function)

(signature)

Piotr Urynek
Quality Manager CEE North

(name and function)

(signature)

Stąporków, 26.03.2019

(place and date of issue)