



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr. 00509

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Ceresit CR 44
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Zaprawa tynkarska jednowarstwowa do stosowania zewnętrznego.
3. Producent: Henkel Polska Operations Sp. z o.o.,
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa.
4. Upoważniony przedstawiciel: Nie dotyczy.
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 4
- 6a. Norma zharmonizowana: EN 998-1:2016
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy
- 6b. Europejski dokument oceny: Nie dotyczy.
Europejska ocena techniczna: Nie dotyczy.
Jednostka ds. oceny technicznej: Nie dotyczy.
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy.
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	NPD	EN 998-1:2016
Absorpcja wody	W _c 2	
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ	- μ (nasycony roztwór KNO ₃): ≤ 35 - μ (nasycony roztwór LiCl): ≤ 85	
Przyczepność	$\geq 0,8$ MPa – FP:B	
Współczynnik przewodzenia ciepła	0,47 W/mK (wartość tabelaryczna)	
Trwałość (odporność na zamrażanie i odmrażanie)	- Przepuszczalność wody: $\leq 1,0$ ml/cm ² po 48 h Przyczepność po cyklach sezonowania: - do betonu: $\geq 1,0$ MPa – FP:B - do gazobetonu: $\geq 0,3$ MPa – FP:A	
Zawartość substancji niebezpiecznych	NPD	

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: Nie dotyczy.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

Malgorzata Lipnicka
AC Global PD TG Inorganics, IDC IF / EE North
Mineral Adhesive & Coatings Manager
(imię i nazwisko)

(podpis)

Piotr Urynek
Kierownik ds. Jakości CEE North

(imię i nazwisko)

(podpis)

Stąporków 17-09-2019
(miejsce i data wydania)