



C C Premium

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
Nr. 00428

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: „CERESIT CERETHERM PREMIUM“
2. Naudojimo paskirtis (-ys): Tinkuojamoji išorinė sudėtinė fasadų šiltinimo (termoizoliacijos) sistema (angl. ETICS)
3. Gamintojas: „Henkel Polska Operations Sp. z o.o.“, ul. Domaniewska 41, 02-672 Varšuva

Produktas gaminamas šiose gamyklose:

- 1) „Henkel Polska Operations Sp. z o.o.“, Stara Gora, 26-220 Stomporkuvas
- 2) „Henkel Polska Operations Sp. z o.o.“, Pieszycka 6, 58-200 Dzerżoniūvas
- 3) „Henkel Polska Operations Sp. z o.o.“, Wrząca, 64-905 Stobnas
- 4) „Henkel Balti Operations OÜ“, Klaasi 9, 50409 Tartu, Estija
- 5) „Henkel Bulgaria Operations EOOD“, Building Materials Plant, Mirovjane 1289 Sofija, Bulgarija
- 6) „Henkel Srbija d.o.o.“ Production Site Indjija, Savo Kovacevica b.b, 22320 Indjija, Serbija
- 7) „Henkel Romania Operations SRL“, Soseaua de Centura Pantelimon no 78, km 26, Soseaua de Centura Pantelimon, Rumunija
- 8) „Henkel Romania Operations SRL“, Factory Campia Turzii, 405100 Street Iancu Jianu 33, Rumunija
- 9) „Henkel Romania Operations SRL“, Str. Paltinului, nr. 1392 Roznav, jud. Neamt, Romania
- 10) „Henkel Adhezivi BH d.o.o.“, Drakuljica bb, 89230 Bileća, Bosnija ir Hercegovina

4. Įgaliotasis atstovas: netaikoma
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): 2+ sistema
- 6a. Darnusis standartas: netaikoma
- 6b. Europos vertinimo dokumentas: ETAG 004:2013
- Europos techninis įvertinimas: 2016-06-30 ETA-08/0308
- Techninio vertinimo įstaiga: Statybos technikos institutas (*Instytut Techniki Budowlanej*),
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): Statybos technikos institutas (*Instytut Techniki Budowlanej*), Nr. 1488, Zakład
Certyfikacji 1488-CPR-0363/Z

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Nr.	Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os)	Darnioji techninė specifikacija
1	Atsakas į ugnį			
	Tinkuojamoji išorinė sudėtinė šilumos izoliacijos (fasadų šiltinimo) sistema (angl. ETICS) „CERESIT CERETHERM PREMIUM“ su polistireninio putplasčio (angl. EPS) plokštėmis (atsako į ugnį klasė E): - Klijuojančiosios medžiagos cemento pagrindu: „Ceresit“ CT 83, „Ceresit“ CT 87 - Klijuojančiosios medžiagos poliuretano putų (PU) pagrindu: „Ceresit“ CT 84 - Pagrindo sluoksnis: „Ceresit“ CT 87 - Apdailos sluoksniai: „Ceresit“ CT 34, „Ceresit“ CT 35, „Ceresit“ CT 137, „Ceresit“ CT 72, „Ceresit“ CT 73, „Ceresit“ CT 74, „Ceresit“ CT 75, „Ceresit“ CT 174, „Ceresit“ CT 175, „Ceresit“ CT 60, „Ceresit“ CT 63, „Ceresit“ CT 64, „Ceresit“ CT 79 - Apdailos sluoksniai: „Ceresit“ CT 42, „Ceresit“	B –s1, d0		ETAG



C C Premium

	CT 44, „Ceresit“ CT 48, „Ceresit“ CT 49, „Ceresit“ CT 54.		2+ sistema	004:2013
	Tinkuojamoji išorinė sudėtinė šilumos izoliacijos (fasadų šiltinimo) sistema (angl. ETICS) „CERESIT CERETHERM PREMIUM“ su polistireninio putplasčio (angl. EPS) plokštėmis (atsako į ugnį klasė E): - Klijuojančiosios medžiagos cemento pagrindu: „Ceresit“ CT 83, „Ceresit“ CT 87 - Pagrindo sluoksnis: „Ceresit“ CT 87 - Apdailos sluoksniai: „Ceresit“ CT 77, „Ceresit“ CT 177	B –s1, d0		
	Tinkuojamoji išorinė sudėtinė šilumos izoliacijos (fasadų šiltinimo) sistema (angl. ETICS) „CERESIT CERETHERM PREMIUM“ su polistireninio putplasčio (angl. EPS) plokštėmis (atsako į ugnį klasė E): - Klijuojančiosios medžiagos poliuretano putų (PU) pagrindu: „Ceresit“ CT 84 - Pagrindo sluoksnis: „Ceresit“ CT 87 - Apdailos sluoksniai: „Ceresit“ CT 77, „Ceresit“ CT 177	B –s2, d0		
2	Vandens įmirkis po 1 val. Pagrindo sluoksnis „Ceresit“ „Ceresit“ CT 87	< 1,0 kg/m ²		
	Vandens įmirkis po 24 val. Pagrindo sluoksnis „Ceresit“ „Ceresit“ CT 87	< 0,5 kg/m ²		
	Vandens įmirkis po 24 val. Tinkuojamoji sistema: Pagrindo sluoksnis „Ceresit“ CT 87 (su pagrindiniu sluoksniu) ir: „Ceresit“ CT 34, „Ceresit“ CT 35, „Ceresit“ CT 137, „Ceresit“ CT 72, „Ceresit“ CT 73, „Ceresit“ CT 74, „Ceresit“ CT 75, „Ceresit“ CT 174, „Ceresit“ CT 175, „Ceresit“ CT 60, „Ceresit“ CT 63, „Ceresit“ CT 64, „Ceresit“ CT 77, „Ceresit“ CT 177, „Ceresit“ CT 79.			
3	Būklė po temperatūros ir drėgmės ciklų	Atspari		
4	Būklė po užšaldymo ir atitirpinimo ciklų	Atspari		
5	Atsparumas smūgiams: tinkuojamoji sistema: pagrindo sluoksnis „Ceresit“ CT 87 (su pagrindiniu sluoksniu) ir: „Ceresit“ CT 34, „Ceresit“ CT 35, „Ceresit“ CT 137	III kategorija		
	„Ceresit“ CT 60, „Ceresit“ CT 63, „Ceresit“ CT 64, „Ceresit“ CT 175, „Ceresit“ CT 72, „Ceresit“ CT 73, „Ceresit“ CT 74, „Ceresit“ CT 75, „Ceresit“ CT 77, „Ceresit“ CT 177, „Ceresit“ CT 174 1,0; 1,5 mm; 2,0mm,	II kategorija		
	„Ceresit“ CT 79	I kategorija		
6	Laidumas vandens garams Tinkuojamoji sistema: Pagrindo sluoksnis „Ceresit“ CT 87 (su pagrindiniu sluoksniu) ir: „Ceresit“ CT 34, „Ceresit“ CT 35, „Ceresit“ CT 137, „Ceresit“ CT 60, „Ceresit“ CT 63, „Ceresit“ CT 64, „Ceresit“ CT 72, „Ceresit“ CT 73, „Ceresit“ CT 74, „Ceresit“ CT 75, „Ceresit“ CT 174, „Ceresit“ CT 175, „Ceresit“ CT 79, „Ceresit“ CT 77, „Ceresit“ CT 177.	≤ 1,0 m		
7	Pavojingosios cheminės medžiagos	Žiūrėti Medžiagos saugos duomenų lapą.		
8	Pagrindo sluoksnio sukibimo su termoizoliaciniu gaminiu (polistireninio putplasčio (EPS) plokštėmis) stipris Pagrindo sluoksnis „Ceresit“ CT 87			
	Sausomis sąlygomis	≥ 0,08 MPa		
	Po hidroterminių ciklų bandymų stende	≥ 0,08 MPa		
	Po užšaldymo ir atšildymo ciklų	Šis bandymas nereikalingas, nes šaldymo ir šildymo ciklai nėra būtini		
9	Sukibimo stipris tarp: klijų ir pagrindo (betono)			
	Klijuojančiosios medžiagos:	„Ceresit“ CT 83, „Ceresit“ CT 87		
	Sausomis sąlygomis	≥ 0,25 MPa		
	Panardinus į vandenį 48 valandoms ir 2 val. džiovinant (23 ± 2) °C temperatūroje ir esant (50 ± 5) proc. santykiniam oro drėgnumui	≥ 0,08 MPa		
	Panardinus į vandenį 48 valandoms ir 7 paras	≥ 0,25 MPa		



C C Premium

	džiovinant (23 ± 2) °C temperatūroje ir esant (50 ± 5) proc. santykiniam oro drėgniui			
10	Sukibimas tarp: klijų ir šiluminės izoliacijos gaminio (polistireninio putplasčio (EPS) plokščių)			
	Klijuojančiosios medžiagos:	„Ceresit“ CT 83, „Ceresit“ CT 87		
	Sausomis sąlygomis	$\geq 0,08$ MPa		
	Panardinus į vandenį 48 valandoms ir 2 val. džiovinant (23 ± 2) °C temperatūroje ir esant (50 ± 5) proc. santykiniam oro drėgniui	$\geq 0,03$ MPa		
	Panardinus į vandenį 48 valandoms ir 7 paras džiovinant (23 ± 2) °C temperatūroje ir esant (50 ± 5) proc. santykiniam oro drėgniui	$\geq 0,08$ MPa		
11	Sukibimo su poliuretano putų (PU) klijais stipris Klijuojančioji medžiaga „Ceresit“ CT 84 EPS TR150 – klijuojančioji medžiaga – pagrindas (betonas)			
	Naudojimo (darbo) sąlygos	Putų storis	Bandymo sąlygos	Sukibimo stipris
	Standartinės naudojimo (darbo) sąlygos	8 ± 1 mm	23 °C, 50 % sant. dr.	$\geq 0,08$ MPa
	Storio modifikavimas	15 ± 1 mm	23 °C, 50 % sant. dr.	$\geq 0,08$ MPa
	Atvirosios pauzės laiko (maks. 4 min.) modifikavimas	8 ± 1 mm	23 °C, 50 % sant. dr.	$\geq 0,08$ MPa
	Temperatūros modifikavimas: žema temp.	8 ± 1 mm	0 °C,	$\geq 0,08$ MPa
	Temperatūros modifikavimas: aukšta temp.	8 ± 1 mm	40 °C, 30 % sant. dr.	$\geq 0,08$ MPa
12	Atsparumas tempimui statmenai polistireninio putplasčio (EPS) plokščių paviršiams			
		≥ 80 kPa	≥ 100 kPa	≥ 150 kPa
	Klijuojančiosios medžiagos: „Ceresit“ CT 83, „Ceresit“ CT 87, „Ceresit“ CT 84	40 %	40 %	40 %
13	Tvirtinimo stiprumas (poslinkio bandymas)	Bandymas nėra būtinas, nes ETICS atitinka ETAG 004 5.1.4.2 punkto reikalavimus		
14	Šiluminė varža	Apskaičiuojama pagal termoizoliacinės medžiagos šiluminę varžą, laikantis ETA-08/0308 3.5.1 punkto reikalavimų		
15	Sukibimo stipris po sendinimo Tinkuojamoji sistema: Pagrindo sluoksnis „Ceresit“ CT 87 (su pagrindiniu sluoksniu) ir:			
	„Ceresit“ CT 34, „Ceresit“ CT 35, „Ceresit“ CT 137, „Ceresit“ CT 60, „Ceresit“ CT 63, „Ceresit“ CT 64, „Ceresit“ CT 72, „Ceresit“ CT 73, „Ceresit“ CT 74, „Ceresit“ CT 75, „Ceresit“ CT 174, „Ceresit“ CT 175, „Ceresit“ CT 79, „Ceresit“ CT 77, „Ceresit“ CT 177.	$\geq 0,08$ MPa		
16	Kitų sistemos komponentų charakteristikos			
	Šilumos izoliacijos gaminy (polistireninio putplasčio (EPS) plokštės)	pagal ETA-08/0308 1 Priedą		
	Inkarai	pagal ETA-08/0308 2 Priedą		
	Stiklo pluošto tinklėliai	pagal ETA-08/0308 3 Priedą		

Pirmiau minėti parametrai galioja naudojant sistemą „Ceresit Ceretherm Premium“, kurią sudaro:

- klijuojančiosios medžiagos: „Ceresit“ CT 83, CT 87, CT 84;
- pagrindo sluoksnis: „Ceresit“ CT 87;
- apdailos sluoksniai: „Ceresit“ CT 34, „Ceresit“ CT 35, „Ceresit“ CT 137, „Ceresit“ CT 72, „Ceresit“ CT 73, „Ceresit“ CT 74, „Ceresit“ CT 75, „Ceresit“ CT 174, „Ceresit“ CT 175, „Ceresit“ CT 60, „Ceresit“ CT 63, „Ceresit“ CT 64, „Ceresit“ CT 79, „Ceresit“ CT 77, „Ceresit“ CT 177;
- dekoratyviniai sluoksniai: „Ceresit“ CT 42, „Ceresit“ CT 44, „Ceresit“ CT 48, „Ceresit“ CT 49, „Ceresit“ CT 54;
- šilumos izoliacijos gaminy: polistireninio putplasčio (EPS) plokštės pagal standartą EN 13163; (gaminio charakteristikas žr. ETA-08/0308 1 priede);
- inkarai: gaminio charakteristikas žr. ETA-08/0308 2 priede;
- stiklo pluošto tinklėliai: „Ceresit“ CT 325 (gaminio charakteristikas žr. ETA-08/0308 3 priede).

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai: netaikoma.



C C Premium

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Dagmara Kwiatkowska

„AC Global PD TG“ fasado sistemos, „IDC ETICS“
ETICS skyriaus vadovė

(vardas, pavardė ir pareigos)

(parašas)

Piotr Urynek

Kokybės vadovas Centrinės ir Rytų Europos bei Šiaurės
šalims

(vardas, pavardė ir pareigos)

(parašas)

Stomporkuvas, 2018-03-12

(išdavimo vieta ir data)