



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
NR. 00430

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: „Ceresit Ceretherm Wool Premium“
2. Naudojimo paskirtis (-ys): Tinkuojamoji išorinė sudėtinė fasadų šiltinimo (termoizoliacijos) sistema (angl. ETICS)
3. Gamintojas:
- Produktas gaminamas šiose gamyklose:
- 1) „Henkel Polska Operations Sp. z o.o.“, Stara Góra, 26-220 Stomporkuvas
 - 2) „Henkel Polska Operations Sp. z o.o.“, Pieszycka 6, 58-200 Dzierżoniuvas
 - 3) „Henkel Polska Operations Sp. z o.o.“, Wrząca, 64-905 Stobnas
 - 4) „Henkel Balti Operations OÜ“, Klassi 9, 50409 Tartu, Estija
 - 5) „Henkel Bulgaria Operations EOOD“, Building Materials Plant, Mirovjane 1289 Sofija, Bulgarija
 - 6) „Henkel Srbija d.o.o.“ Production Site Indjija, Savo Kovacevica b.b, 22320 Indjija, Serbija
 - 7) „Henkel Romania Operations SRL“, Soseaua de Centura Pantelimon no 78, km 26, Soseaua de Centura Pantelimon, Rumunija
 - 8) „Henkel Romania Operations SRL“, Factory Campia Turzii, 405100 Street Iancu Jianu 33, Rumunija
 - 9) „Henkel Romania Operations SRL“, Str. Paltinului, nr. 1392 Roznav, jud. Neamt, Romania
 - 10) „Henkel Adhezivi BH d.o.o.“, Drakuljica bb, 89230 Bileća, Bosnija ir Hercegovina
4. Įgaliojasis atstovas: netaikoma
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): 2+ sistema
- 6a. Darnusis standartas: netaikoma
- 6b. Europos vertinimo dokumentas: ETAG 004:2013
- Europos techninis įvertinimas: 2016-09-26 ETA-09/0037
- Techninio vertinimo įstaiga: Statybos technikos institutas (*Instytut Techniki Budowlanej*),
- Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): Statybos technikos institutas (*Instytut Techniki Budowlanej*), Nr. 1488, Zakład Certyfikacji 1488-CPR-0375/Z
7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Eil. Nr.	Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo (ESPVT) sistema (-os)	Darnioji techninė specifikacija
1	Atsakas į ugnį			
	ETICS „CERESIT CERETHERM WOOL PREMIUM“: - klijuojančiosios medžiagos: „Ceresit“ CT 190, „Ceresit“ CT 87 – mineralinės vatos (MW) plokštės - pagrindo sluoksnis: „Ceresit“ CT 87 - apdailos sluoksniai: „Ceresit“ CT 34, „Ceresit“ CT 137, „Ceresit“ CT 72, „Ceresit“ CT 73, „Ceresit“ CT 79 - dekoratyviniai sluoksniai pagal ETA-09/0037 1 lentelę	B –s1, d0		
	ETICS „CERESIT CERETHERM WOOL PREMIUM“: - klijuojančioji medžiaga: „Ceresit“ CT 190, „Ceresit“ CT 87 - mineralinės vatos (MW) plokštės - pagrindo sluoksnis: „Ceresit“ CT 87; - apdailos sluoksniai: „Ceresit“ CT 74, „Ceresit“ CT 75, „Ceresit“ CT 174, „Ceresit“ CT 175, „Ceresit“ CT 60 - dekoratyviniai sluoksniai pagal ETA-09/0037 1 lentelę	B –s1, d0	2+ sistema	ETAG 004:2013



	ETICS „CERESIT CERETHERM WOOL PREMIUM“: - klijuojančiosios medžiagos: „Ceresit“ CT 190, „Ceresit“ CT 87 - mineralinės vatos (MW) plokštės - pagrindo sluoksnis: „Ceresit“ CT 87 - apdailos sluoksniai: „Ceresit“ CT 77, „Ceresit“ CT 720 su „Ceresit“ CT 721 - dekoratyviniai sluoksniai pagal ETA-09/0037 1 lentelę	B –s2, d0	
2	Vandens įmirkis po 1 val. Pagrindo sluoksnis „Ceresit“ CT 87	< 1,0 kg/m ²	
	Vandens įmirkis po 24 val. Pagrindo sluoksnis „Ceresit“ CT 87	< 0,5 kg/m ²	
	Vandens įmirkis po 24 val. Tinkuojamoji sistema: pagrindo sluoksnis „Ceresit“ CT 87 ir: „Ceresit“ CT 35, „Ceresit“ CT 72, „Ceresit“ CT 73, „Ceresit“ CT 74, „Ceresit“ CT 75, „Ceresit“ CT 174, „Ceresit“ CT 175, „Ceresit“ CT 60, „Ceresit“ CT 63, „Ceresit“ CT 64, „Ceresit“ CT 77, „Ceresit“ CT 79, „Ceresit“ CT 720 ir „Ceresit“ CT 721		
3	Būklė po temperatūros ir drėgmės ciklų	Atspari	
4	Būklė po užšaldymo ir atitirpinimo ciklų	Atspari	
5	Atsparumas smūgiams: Tinkuojamoji sistema: pagrindo sluoksnis „Ceresit“ CT 87 ir:		
	„Ceresit“ CT 35, „Ceresit“ CT 137, „Ceresit“ CT 63, „Ceresit“ CT 64, „Ceresit“ CT 720 (su „Ceresit“ CT 721)	III kategorija	
	„Ceresit“ CT 72, „Ceresit“ CT 73, „Ceresit“ CT 74, „Ceresit“ CT 75, „Ceresit“ CT 174, „Ceresit“ CT 175, „Ceresit“ CT 60	II kategorija	
	„Ceresit“ CT 79, „Ceresit“ CT 77	I kategorija	
6	Laidumas vandens garams Tinkuojamoji sistema: pagrindo sluoksnis „Ceresit“ CT 87 ir: „Ceresit“ CT 35, „Ceresit“ CT 137, „Ceresit“ CT 60, „Ceresit“ CT 63, „Ceresit“ CT 64, „Ceresit“ CT 72, „Ceresit“ CT 73, „Ceresit“ CT 74, „Ceresit“ CT 75, „Ceresit“ CT 174, „Ceresit“ CT 175, „Ceresit“ CT 79, „Ceresit“ CT 77, „Ceresit“ CT 720 (su „Ceresit“ CT 721)	≤ 1,0 m	
7	Pavojingosios cheminės medžiagos	Žiūrėti Medžiagos saugos duomenų lapą.	
8	Pagrindo sluoksnio sukibimo su termoizoliaciniu gaminiu (EPS) stipris		
	Pagrindo sluoksnis:	„Ceresit“ CT 87	
	Sausomis sąlygomis	≥ 0,08 MPa	
	Po hidroterminių ciklų bandymų stende	≥ 0,08 MPa	
9	Po užšaldymo ir atšildymo ciklų	Šis bandymas nereikalingas, nes šaldymo ir šildymo ciklai nėra būtini	
	Sukibimo stipris tarp: klijų ir pagrindo (betono)		
	Klijuojančiosios medžiagos:	„Ceresit“ CT 87, „Ceresit“ CT 190	
	Sausomis sąlygomis	≥ 0,25 MPa	
	Panardinus į vandenį 48 valandoms ir 2 val. džiovinant (23 ± 2) °C temperatūroje ir esant (50 ± 5) proc. santykiniam oro drėgnumui	≥ 0,08 MPa	
	Panardinus į vandenį 48 valandoms ir 7 paras džiovinant (23 ± 2) °C temperatūroje ir esant (50 ± 5) proc. santykiniam oro drėgnumui	≥ 0,25 MPa	
10	Sukibimas tarp: klijų ir šiluminės izoliacijos gaminio (mineralinės vatos (MW) plokštelių demblių)		
	Klijuojančiosios medžiagos:	„Ceresit“ CT 87, „Ceresit“ CT 190	
	Sausomis sąlygomis	≥ 0,08 MPa	
	Panardinus į vandenį 48 valandoms ir 2 val. džiovinant (23 ± 2) °C temperatūroje ir esant (50 ± 5) proc. santykiniam oro drėgnumui	≥ 0,03 MPa	
	Panardinus į vandenį 48 valandoms ir 7 paras džiovinant (23 ± 2) °C temperatūroje ir esant (50 ± 5) proc. santykiniam oro drėgnumui	≥ 0,08 MPa	
11	Tvirtinimo stiprumas (poslinkio bandymas)	Bandymas nėra būtinas, nes ETICS atitinka ETAG 004 5.1.4.2 punkto	



		reikalavimus		
12	Šiluminė varža	Apskaičiuojama pagal termoizoliacinės medžiagos šiluminę varžą, laikantis ETA-09/0037 3.5.1 punkto reikalavimų		
13	Sukibimo stipris po sendinimo Tinkuojamoji sistema: pagrindo sluoksnis „Ceresit“ CT 87 ir: „Ceresit“ CT 35, „Ceresit“ CT 137, „Ceresit“ CT 72, „Ceresit“ CT 73, „Ceresit“ CT 74, „Ceresit“ CT 75, „Ceresit“ CT 174, „Ceresit“ CT 175, „Ceresit“ CT 60, „Ceresit“ CT 63, „Ceresit“ CT 64, „Ceresit“ CT 79, „Ceresit“ CT 77, „Ceresit“ CT 720 (su „Ceresit“ 721)	≥ 0,08 MPa		
14	Kitų sistemos komponentų savybės			
	Mineralinės vatos plokštės	pagal ETA-09/0037 1 Priedą		
	Stiklo pluošto tinklelis CT 325	pagal ETA-09/0037 2 Priedą		
	Inkarai	pagal ETA-09/0037 2 Priedą		

Pirmiau minėti parametrai galioja naudojant sistemą „Ceresit Ceretherm Wool Premium“, kurią sudaro:

- klijuojančiosios medžiagos: „Ceresit“ CT 190, „Ceresit“ CT 87;
- pagrindo sluoksnis: „Ceresit“ CT 87;
- apdailos sluoksniai: „Ceresit“ CT 35, „Ceresit“ CT 137, „Ceresit“ CT 720, „Ceresit“ CT 72, „Ceresit“ CT 73, „Ceresit“ CT 74, „Ceresit“ CT 75, „Ceresit“ CT 174, „Ceresit“ CT 175, „Ceresit“ CT 60, „Ceresit“ CT 63, „Ceresit“ CT 64, „Ceresit“ CT 79, „Ceresit“ CT 77;
- dekoratyviniai sluoksniai: „Ceresit“ CT 48, „Ceresit“ CT 49, „Ceresit“ CT 54, „Ceresit“ CT 721
- šilumos izoliacijos gaminyje: mineralinės vatos (MW) plokštės ir plokšteliniai dembliai pagal standartą EN 13162 (gaminio charakteristikos žr. ETA-09/0037 1 priede);
- stiklo pluošto tinkleliai: „Ceresit“ CT 325 (gaminio charakteristikos žr. ETA-09/0037 2 priede);
- inkarai: Inkarai: gaminio charakteristikos žr. ETA-09/0037 2 priede.

7. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai: netaikoma.

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Dagmara Kwiatkowska

„AC Global PD TG“ fasado sistemos, „IDC ETICS“,
ETICS skyriaus vadovė

(vardas, pavardė ir pareigos)

(parašas)

Piotr Urynek

Kokybės vadovas Centrinės ir Rytų Europos bei Šiaurės
šalims

(vardas, pavardė ir pareigos)

(parašas)

Stomporkuvas, 2018-03-12

(išdavimo vieta ir data)

