

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  
σύμφωνα με το παράρτημα III του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011

Όνομα του προϊόντος: Tangit PVC-U

Αριθ. 00131

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  
EN14680/EN 14814 – PVC-U/PN16

2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4:

Αριθμός παρτίδας: βλέπε συσκευασία του προϊόντος

3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:

Συγκολλητικές ουσίες για συστήματα θερμοπλαστικών σωληνώσεων χωρίς πίεση  
Συγκολλητικές ουσίες για συστήματα σωληνώσεων πίεσης από θερμοπλαστικές συνθετικές  
ύλες για ρευστά

4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5:

Henkel AG & Co. KGaA  
D-40191 Düsseldorf

5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2:

Δεν είναι σχετικό

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτημα V:

Σύστημα 4

7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο:

Δεν είναι σχετικό

8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:

Δεν είναι σχετικό

9. Δηλωθείσα απόδοση

EN 14680 / EN 14814 - PVC-U/PN16

| Ουσιώδη χαρακτηριστικά        | Απόδοση     | Εναρμονισμένη<br>τεχνική<br>προδιαγραφή |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| Αντοχή τραβήγματος            | εγκεκριμένο | EN 14680:2006                           |
| Στεγανότητα                   | εγκεκριμένο | EN 14680:2006                           |
| Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες | εγκεκριμένο | EN 14680:2006                           |
| Εσωτερική πίεση/στεγανότητα   | ≥ 1000 h    | EN 14814:2007                           |
| Αντοχή τραβήγματος            | εγκεκριμένο | EN 14814:2007                           |
| Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες | εγκεκριμένο | EN 14814:2007                           |

10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9. Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Baptiste Chièze  
International Brand Manager

(όνομα και ιδιότητα)



(υπογραφή)

Dr. Bernhard Schöttmer  
Director Global Product Development

(όνομα και ιδιότητα)



(υπογραφή)

Düsseldorf, 14.06.2013  
(τόπος και ημερομηνία έκδοσης)

Παράρτημα

|                                                                                                                                                                                                                                        |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                       |             |
| Henkel AG & Co. KGaA<br>D-40191 Düsseldorf<br>08<br>00131                                                                                                                                                                              |             |
| EN 14680: 2006<br>PVC-U Συγκολλητικές ουσίες για συστήματα θερμοπλαστικών σωληνώσεων χωρίς πίεση<br>Για εγκαταστάσεις μεταφοράς/απορροής/αποθήκευσης νερού που δεν προορίζονται για ανθρώπινη χρήση.                                   |             |
| Αντοχή τραβήγματος                                                                                                                                                                                                                     | εγκεκριμένο |
| Στεγανότητα                                                                                                                                                                                                                            | εγκεκριμένο |
| Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες                                                                                                                                                                                                          | εγκεκριμένο |
| EN 14814: 2007<br>PVC-U Συγκολλητικές ουσίες για συστήματα σωληνώσεων πίεσης από θερμοπλαστικές συνθετικές ύλες για ρευστά (PN 16)<br>Για εγκαταστάσεις μεταφοράς/απορροής/αποθήκευσης νερού που δεν προορίζονται για ανθρώπινη χρήση. |             |
| Εσωτερική πίεση/στεγανότητα                                                                                                                                                                                                            | ≥ 1000 h    |
| Αντοχή τραβήγματος                                                                                                                                                                                                                     | εγκεκριμένο |
| Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες                                                                                                                                                                                                          | εγκεκριμένο |

\*Μέχρι την ψήφιση ενός ευρωπαϊκού συστήματος έγκρισης για δομικά προϊόντα (EAS) θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται κατά την επαφή με πόσιμο νερό οι εθνικές διατάξεις ή συστάσεις.