

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 00428

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Ceresit Ceretherm Premium
2. Zamýšľané použitie/použitia: Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou
3. Výrobca: Henkel Polska Operations Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Varšava, Poľsko
Výrobné závody:
 1. Henkel Polska Operations Sp. z o.o., Stara Góra, 26-220 Staporkow, PL
 2. Henkel Polska Operations Sp. z o.o., Pieszycka 6, 58-200 Dzierżoniów, PL
 3. Henkel Polska Operations Sp. z o.o., Wrzaca, 64-905 Stobno, PL
 4. Henkel Balti Operations OU, Klaasi 9, 50409 Tartu, EE
 5. Henkel Bulgaria Operations EOOD, Blding Materials Plant, Mirovjane, 1289 Sofia, BG
 6. Henkel Srbija d.o.o. Production Site Indjija, Save Kovacevica b.b, 22320 Indjija, SRB
 7. Henkel Romania Operations SRL, Soseaua de Centura Pantelimon no 78, km 26, Soseaua de Centura Pantelimon, RO
 8. Henkel Romania Operations SRL, Factory Campia Turzii, 405100 Street Iancu Jianu 33, RO
 9. Henkel Romania Operations SRL, Str. Paltinului, nr. 1392, Roznov, jud. Neamr, RO
 10. Henkel Adhezivi BH d.o.o., Drakuljica bb, 89230 Bileca, BiH
4. Splnomocnený zástupca: n/a
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Systém 2+
- 6a. Harmonizovaná norma: n/a
Notifikovaný(-é) subjekt(-y): n/a
- 6b. Európsky hodnotiaci dokument: ETAG 004:2013
Európske technické posúdenie: ETA-08/0308 z 30.06.2016
Orgán technického posudzovania: Instytut Techniki Budowlanej
Notifikovaný(-é) subjekt(-y): Instytut Techniki Budowlanej, č. 1488, Zakład Certyfikacji 1488-CPR-0363/Z
7. Deklarované parametre:

Č.	Podstatné vlastnosti	Parametre	Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Harmonizované technické špecifikácie
1.	Reakcia na oheň			
	ETICS CERESIT CERETHERM PREMIUM s EPS doskami (reakcia na oheň Trieda E) a omietkovým systémom: - Lepidlá na báze cementu: Ceresit CT83, Ceresit CT87 - Lepidlá na báze PU peny: Ceresit CT84 - Základná vrstva: Ceresit CT87 - Konečná vrstva: Ceresit CT34, Ceresit CT35, Ceresit CT137, Ceresit CT72, Ceresit CT73, Ceresit CT74, Ceresit CT75, Ceresit CT174, Ceresit CT175, Ceresit CT60, Ceresit CT63, Ceresit CT64, Ceresit CT79 - Dekoratívna vrstva: Ceresit CT42, Ceresit CT44, Ceresit CT48, Ceresit CT49, Ceresit CT54	B-s1, d0	Systém 2+	ETAG 004:2013
	ETICS CERESIT CERETHERM PREMIUM s EPS doskami (reakcia na oheň Trieda E) a omietkovým systémom: - Lepidlá na báze cementu: Ceresit CT83, Ceresit CT87 - Základná vrstva: Ceresit CT87	B-s1, d0		

	- Konečná vrstva: Ceresit CT77, Ceresit CT177	
	ETICS CERESIT CERETHERM PREMIUM s EPS doskami (reakcia na oheň Trieda E) a omietkovým systémom: - Lepidlá na báze PU peny: Ceresit CT84 - Základná vrstva: Ceresit CT87 - Konečná vrstva: Ceresit CT77, Ceresit CT177	B-s2, d0
2.	Nasiakavosť po 1 hod. Základná vrstva Ceresit CT87	< 1,0 kg/m ²
	Nasiakavosť po 24 hod. Základná vrstva Ceresit CT87	< 0,5 kg/m ²
	Omietkový systém: Základná vrstva Ceresit CT87 (s príslušným základným náterom) a: Ceresit CT34, Ceresit CT35, Ceresit CT137, Ceresit CT72, Ceresit CT73, Ceresit CT74, Ceresit CT75, Ceresit CT174, Ceresit CT175, Ceresit CT60, Ceresit CT63, Ceresit CT64, Ceresit CT79, Ceresit CT77, Ceresit CT177	
3.	Správanie pri vlhkosných a teplotných zmenách	Vyhovuje
4.	Správanie pri opakovanom účinku mrazu	Vyhovuje
5.	Odolnosť proti nárazu Omietkový systém: Základná vrstva Ceresit CT87 (s príslušným základným náterom) a:	
	Ceresit CT34, Ceresit CT35, Ceresit CT137	Kategória III
	Ceresit CT60, Ceresit CT63, Ceresit CT64, Ceresit CT175, Ceresit CT72, Ceresit CT73, Ceresit CT74, Ceresit CT75, Ceresit CT77, Ceresit CT177, Ceresit CT174 1,0mm; 1,5mm; 2,0mm	Kategória II
	Ceresit CT 79	Kategória I
6.	Paropriepustnosť Omietkový systém: Základná vrstva Ceresit CT87 (s príslušným základným náterom) a: Ceresit CT34, Ceresit CT35, Ceresit CT137, Ceresit CT60, Ceresit CT63, Ceresit CT64, Ceresit CT72, Ceresit CT73, Ceresit CT74, Ceresit CT75, Ceresit CT174, Ceresit CT175, Ceresit CT79, Ceresit CT77, Ceresit CT177	≤ 1,0 m
7.	Nebezpečné látky	Pozri KBÚ
8.	Prídržnosť základnej vrstvy k tepelnému izolantu (EPS)	
	Základná vrstva:	Ceresit CT87
	Za sucha	≥ 0,08 MPa
	Po hydrotermálnych cykloch	≥ 0,08 MPa
	Po cykloch zmrazovania/rozmrazovania	Test sa nevyžaduje, cykly nie sú konečné
9.	Prídržnosť lepiacej malty k podkladu (betón)	
	Lepidlá:	Ceresit CT83, Ceresit CT87
	Za sucha	≥ 0,25 MPa
	Po ponorení do vody na 48 h + 2 h schnutí pri (23±2)°C a (50±2) RV	≥ 0,08 MPa
	Po ponorení do vody na 48 h + 7 dňoch schnutia pri (23±2)°C a (50±2) RV	≥ 0,25 MPa
10.	Prídržnosť lepiacej malty k tepelnému izolantu (EPS)	
	Lepidlá:	Ceresit CT83, Ceresit CT87
	Za sucha	≥ 0,08 MPa
	Po ponorení do vody na 48 h + 2 h schnutí pri (23±2)°C a (50±2) RV	≥ 0,03 MPa

	Po ponorení do vody na 48 h + 7 dňoch schnutia pri (23±2)°C a (50±2) RV	≥ 0,08 MPa		
11.	Prídržnosť lepidla CT84 na báze PU peny EPS TR150-lepidlo-podklad (betón)			
	Aplikačné podmienky	Hrúbka peny	Podmienky testu	Prídržnosť
	Štandardné aplikačné podmienky	8 ± 1 mm	23°C, 50% RV	≥ 0,08 MPa
	Úprava hrúbky	15 ± 1 mm	23°C, 50% RV	≥ 0,08 MPa
	Úprava otvorenej doby (max. 4 min.)	8 ± 1 mm	23°C, 50% RV	≥ 0,08 MPa
	Úprava teploty: nízka teplota	8 ± 1 mm	0°C	≥ 0,08 MPa
Úprava teploty: vysoká teplota	8 ± 1 mm	40°C, 30% RV	≥ 0,08 MPa	
12.	Pevnosť v ťahu kolmo na povrch EPS			
	Lepidlá: Ceresit CT83, Ceresit CT87, Ceresit CT84	≥ 80 kPa	≥ 100 kPa	≥ 150 kPa
		40%	40%	40%
13.	Pevnosť mechanického upevnenia (pričný posun)	Test sa nevyžaduje, keďže ETICS spĺňa kritérium ETAG 004 bod 5.1.4.2		
14.	Tepelná odolnosť	Vypočítané z tepelnej odolnosti izolantu podľa ETA-08/0308 bod 3.5.1		
15.	Prídržnosť po umelom starnutí Omietkový systém: Základná vrstva Ceresit CT87 (s kľúčovým náterom) a: Ceresit CT34, Ceresit CT35, Ceresit CT137, Ceresit CT72, Ceresit CT73, Ceresit CT74, Ceresit CT75, Ceresit CT174, Ceresit CT175, Ceresit CT60, Ceresit CT63, Ceresit CT64, Ceresit CT79, Ceresit CT77, Ceresit CT177	≥ 0,08 MPa		
	Vlastnosti ďalších komponentov systému			
	Tepelný izolant (EPS dosky)	Podľa ETA-08/0308 Príloha 1		
	Kotvy	Podľa ETA-08/0308 Príloha 2		
	Sklotextilná mriežka	Podľa ETA-08/0308 Príloha 3		
Uvedené parametre sú platné pre systém Ceresit Ceretherm Premium skladajúci sa z:				
- Lepidlá: Ceresit CT83; Ceresit CT87; Ceresit CT84				
- Základná vrstva: Ceresit CT87				
- Konečná vrstva: Ceresit CT34, Ceresit CT35, Ceresit CT137, Ceresit CT72, Ceresit CT73, Ceresit CT74, Ceresit CT75, Ceresit CT174, Ceresit CT175, Ceresit CT60, Ceresit CT63, Ceresit CT64, Ceresit CT79, Ceresit CT77, Ceresit CT177				
- Dekoratívna vrstva: Ceresit CT42, Ceresit CT44, Ceresit CT48, Ceresit CT49, Ceresit CT54				
- Tepelný izolant: EPS dosky podľa EN 13163 (vlastnosti výrobku - pozri ETA-08/0308, Príloha 1)				
- Kotvy: Kotvy (vlastnosti výrobku - pozri ETA-08/0308, Príloha 2)				
- Sklotextilná mriežka: Ceresit CT325 (vlastnosti výrobku - pozri ETA-08/0308, Príloha 3)				

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: n/a

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Dagmara Kwiatkowska
AC Global PD TG Façade systems, IDC ETICS
ETICS Manager
(meno a funkcia)

(podpis)

Piotr Urynek
Quality Manager CEE North
(meno a funkcia)

(podpis)

Staporków, 12.03.2018
(miesto a dátum vydania)