

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 00435

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Ceresit Ceretherm Universal MW
2. Zamýšľané použitie/použitia: Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou
3. Výrobca: Henkel Polska Operations Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Varšava, Poľsko
Výrobné závody:
 1. Henkel Polska Operations Sp. z o.o., Stara Góra, 26-220 Staporkow, PL
 2. Henkel Polska Operations Sp. z o.o., Pieszycka 6, 58-200 Dzierżonów, PL
 3. Henkel Polska Operations Sp. z o.o., Wrzaca, 64-905 Stobno, PL
 4. Henkel Balti Operations OU, Klaasi 9, 50409 Tartu, EE
 5. Henkel Bulgaria Operations EOOD, Blding Materials Plant, Mirovjane, 1289 Sofia, BG
 6. Henkel Srbija d.o.o. Production Site Indjija, Save Kovacevica b.b, 22320 Indjija, SRB
 7. Henkel Romania Operations SRL, Soseaua de Centura Pantelimon no 78, km 26, Soseaua de Centura Pantelimon, RO
 8. Henkel Romania Operations SRL, Factory Campia Turzii, 405100 Street Iancu Jianu 33, RO
 9. Henkel Romania Operations SRL, Str. Paltinului, nr. 1392, Roznov, jud. Neamr, RO
 10. Henkel Adhezivi BH d.o.o., Drakuljica bb, 89230 Bileca, BiH
4. Splnomocnený zástupca: n/a
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Systém 2+
- 6a. Harmonizovaná norma: n/a
Notifikovaný(-é) subjekt(-y): n/a
- 6b. Európsky hodnotiaci dokument: ETAG 004:2013
Európske technické posúdenie: ETA-14/0127 z 29.12.2016
Orgán technického posudzovania: Instytut Techniki Budowlanej
Notifikovaný(-é) subjekt(-y): Instytut Techniki Budowlanej, č. 1488, Zakład Certyfikacji 1488-CPR-0362/Z
7. Deklarované parametre:

Č.	Podstatné vlastnosti	Parametre	Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Harmonizované technické špecifikácie
1.	Reakcia na oheň		Systém 2+	ETAG 004:2013
	ETICS CERESIT CERETHERM UNIVERSAL MW: - Lepidlá: Ceresit CT80 / Ceresit Thermo Universal, Ceresit CT180 - Základná vrstva: Ceresit CT80/Ceresit Thermo Universal - Konečná vrstva: podľa tabuľky 1 ETA-14/0127 (s príslušným základným náterom) - Dekoratívna vrstva: podľa ETA-14/0127, tab. 1	A2-s1, d0		
2.	Nasiakavosť po 1 hod. Základná vrstva Ceresit CT80/Ceresit Thermo Universal	< 1,0 kg/m ²		
	Nasiakavosť po 24 hod. Omietkový systém: Základná vrstva Ceresit CT80/Ceresit Thermo Universal a: Ceresit CT35, Ceresit CT137, Ceresit CT 60, Ceresit CT72, Ceresit CT74, Ceresit CT75, Ceresit CT174, Ceresit CT59, Ceresit CT720+Ceresit CT 721	< 0,5 kg/m ²		

3.	Správanie pri vlhkostných a teplotných zmenách	Vyhovuje			
4.	Správanie pri opakovanom účinku mrazu	Vyhovuje			
5.	Odolnosť proti nárazu Omietkový systém: Základná vrstva Ceresit CT80/Ceresit Thermo Universal (s príslušným základným náterom podľa ETA-14/0127, tab. 1) a:				
	Ceresit CT35, Ceresit CT137, Ceresit CT73, Ceresit CT74, Ceresit CT75, Ceresit CT174, Ceresit CT175, Ceresit CT 63, Ceresit CT 64, Ceresit CT720 (s Ceresit CT721)	Kategória III			
	Ceresit CT72, Ceresit CT60	Kategória II			
6.	Paropriepustnosť Omietkový systém: Základná vrstva Ceresit CT80/Ceresit Thermo Universal (s príslušným základným náterom podľa ETA-14/0127, tab. 1) a: Ceresit CT35, Ceresit CT137, Ceresit CT72, Ceresit CT73, Ceresit CT74, Ceresit CT75, Ceresit CT174, Ceresit CT175, Ceresit CT 60, Ceresit CT720 (s Ceresit CT721)	≤ 1,0 m			
7.	Nebezpečné látky	Pozri KBÚ			
8.	Prídržnosť základnej vrstvy k tepelnému izolantu (MW)				
	Základná vrstva:	Ceresit CT80 / Ceresit Thermo Universal			
	Za sucha	≥ 0,08 MPa			
	Po hydrotermálnych cykloch	Poškodenie v MW (kohézna trhlinka)			
	Po cykloch zmrazovania/rozmrazovania	Test sa nevyžaduje			
9.	Prídržnosť lepiacej malty k podkladu (betón)				
	Lepidlá:	Ceresit CT80 / Ceresit Thermo Universal			
	Za sucha	≥ 0,25 MPa			
	Po ponorení do vody na 48 h + 2 h schnutí pri (23±2)°C a (50±2) RV	≥ 0,08 MPa			
	Po ponorení do vody na 48 h + 7 dňoch schnutia pri (23±2)°C a (50±2) RV	≥ 0,25 MPa			
10.	Prídržnosť lepiacej malty k tepelnému izolantu (MW)				
	Lepidlá:	Ceresit CT80 / Ceresit Thermo Universal (MW lamela)	Ceresit CT180 (MW lamela)	Ceresit CT180 (MW doska)	
	Za sucha	≥ 0,08 MPa	≥ 0,08 MPa	Poškodenie v MW (kohézna trhlinka)	
	Po ponorení do vody na 48 h + 2 h schnutí pri (23±2)°C a (50±2) RV	≥ 0,03 MPa	≥ 0,03 MPa		
	Po ponorení do vody na 48 h + 7 dňoch schnutia pri (23±2)°C a (50±2) RV	≥ 0,08 MPa	≥ 0,08 MPa		
11.	Pevnosť mechanického upevnenia (pričný posun)	Test sa nevyžaduje, keďže ETICS spĺňa kritérium ETAG 004 bod 5.1.4.2			
12.	Tepelná odolnosť	Vypočítané z tepelnej odolnosti izolantu podľa ETA-14/0127 bod 3.5.1			
13.	Prídržnosť po umelom starnutí Omietkový systém: Základná vrstva Ceresit CT80 / Ceresit Thermo Universal (s príslušným základným náterom) a: Ceresit CT35, Ceresit CT137, Ceresit CT72, Ceresit CT73, Ceresit CT74, Ceresit CT75, Ceresit CT174, Ceresit CT175, Ceresit CT60, Ceresit CT63, Ceresit CT64, Ceresit CT720 (s Ceresit CT721)	≥ 0,08 MPa			
14.	Vlastnosti ďalších komponentov systému				
	Tepelný izolant (MW panely a lamely)	Podľa ETA-14/0127 Príloha 1			
	Sklotextilná mriežka	Podľa ETA-14/0127 Príloha 2			

Uvedené parametre sú platné pre systém **Ceresit Ceretherm Universal MW** skladajúci sa z:

- Lepidlá: Ceresit CT80 / Ceresit Thermo Universal, Ceresit CT180
- Základná vrstva: Ceresit CT80 / Ceresit Thermo Universal
- Základný náter: Ceresit CT15, Ceresit CT16
- Konečná vrstva: Ceresit CT35, Ceresit CT137, Ceresit CT720, Ceresit CT72, Ceresit CT73, Ceresit CT74, Ceresit CT75, Ceresit CT174, Ceresit CT175, Ceresit CT60, Ceresit CT63, Ceresit CT64
- Dekoratívna vrstva: Ceresit CT42, Ceresit CT44, Ceresit CT48, Ceresit CT49, Ceresit CT54, Ceresit CT721
- Tepelný izolant: dosky a lamely z minerálnej vlny (MW) podľa EN 13162 (vlastnosti výrobku - pozri ETA-14/0127, Príloha 1)
- Sklotextilná mriežka: Ceresit CT325 (vlastnosti výrobku - pozri ETA-14/0127, Príloha 2)

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: n/a

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Dagmara Kwiatkowska
AC Global PD TG Façade systems, IDC ETICS
ETICS Manager

(meno a funkcia)

(podpis)

Piotr Urynek
Quality Manager CEE North

(meno a funkcia)

(podpis)

Staporków, 01.06.2017
(miesto a dátum vydania)