

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 00431

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Ceresit Ceretherm Visage
2. Zamýšľané použitie/použitia: Vonkajší zložený tepelnoizolačný systém s omietkou
3. Výrobca: Henkel Polska Operations Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Varšava, Poľsko
Výrobné závody:
 1. Henkel Polska Operations Sp. z o.o., Stara Góra, 26-220 Staporkow, PL
 2. Henkel Polska Operations Sp. z o.o., Pieszycka 6, 58-200 Dzierżoniów, PL
 3. Henkel Polska Operations Sp. z o.o., Wrzaca, 64-905 Stobno, PL
 4. Henkel Balti Operations OU, Klaasi 9, 50409 Tartu, EE
 5. Henkel Bulgaria Operations EOOD, Blding Materials Plant, Mirovjane, 1289 Sofia, BG
 6. Henkel Srbija d.o.o. Production Site Indjija, Save Kovacevica b.b, 22320 Indjija, SRB
 7. Henkel Romania Operations SRL, Soseaua de Centura Pantelimon no 78, km 26, Soseaua de Centura Pantelimon, RO
 8. Henkel Romania Operations SRL, Factory Campia Turzii, 405100 Street Iancu Jianu 33, RO
 9. Henkel Romania Operations SRL, Str. Paltinului, nr. 1392, Roznov, jud. Neamr, RO
 10. Henkel Adhezivi BH d.o.o., Drakuljica bb, 89230 Bileca, BiH
4. Splnomocnený zástupca: n/a
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Systém 2+
- 6a. Harmonizovaná norma: n/a
 Notifikovaný(-é) subjekt(-y): n/a
- 6b. Európsky hodnotiaci dokument: ETAG 004:2013
 Európske technické posúdenie: ETA-11/0395 z 23.03.2017
 Orgán technického posudzovania: Instytut Techniki Budowlanej
 Notifikovaný(-é) subjekt(-y): Instytut Techniki Budowlanej, č. 1488, Zakład Certyfikacji 1488-CPR-0370/Z
7. Deklarované parametre:

Č.	Podstatné vlastnosti	Parametre	Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Harmonizované technické špecifikácie
1.	Reakcia na oheň			
	ETICS CERESIT CERETHERM VISAGE s EPS doskami (reakcia na oheň Trieda E) a omietkovým systémom: - Lepidlo: Ceresit CT83 - Základná vrstva: Ceresit CT85 - Konečná vrstva: Ceresit CT77, Ceresit CT177, Ceresit CT710 Super, Ceresit CT720, Ceresit CT60 (s príslušným základným náterom) - Dekoratívna vrstva: Ceresit CT721 (s Ceresit CT720)	B-s1, d0	Systém 2+	ETAG 004:2013
	ETICS CERESIT CERETHERM VISAGE s EPS doskami (reakcia na oheň Trieda E) a omietkovým systémom - Lepidlo: Ceresit CT83 - Základná vrstva: Ceresit CT85 - Konečná vrstva: Ceresit CT710, Ceresit CT730 (so základným náterom) - Dekoratívna vrstva: Ceresit CT740, Ceresit CT750	C-s2, d0		
2.	Nasiakavosť po 1 hod. Základná vrstva: Ceresit CT85	< 1,0 kg/m ²		
	Nasiakavosť po 24 hod. Základná vrstva: Ceresit CT85	< 0,5 kg/m ²		

	Omietkový systém: Základná vrstva Ceresit CT85 (so základným náterom) a: Ceresit CT60 0,5mm, Ceresit CT710, Ceresit CT720+Ceresit CT721, Ceresit CT730, Ceresit CT77, Ceresit CT177, Ceresit CT710 Super, Ceresit CT760		
3.	Správanie pri vlhkosťných a teplotných zmenách	Vyhovuje	
4.	Správanie pri opakovanom účinku mrazu	Vyhovuje	
5.	Odolnosť proti nárazu Omietkový systém: Základná vrstva Ceresit CT85 (so základným náterom) a:		
	Ceresit CT720+Ceresit CT 721, Ceresit CT710, Ceresit CT760	Kategória III	
	Ceresit CT710, Ceresit CT730, Ceresit CT60 0,5mm, Ceresit CT60 0,5mm + Ceresit CT740, Ceresit CT60 0,5mm + Ceresit CT750	Kategória II	
	Ceresit CT77, Ceresit CT177	Kategória I	
6.	Paropriepustnosť Omietkový systém: Základná vrstva Ceresit CT85 (so základným náterom) a: Ceresit CT60 0,5mm, Ceresit CT60 0,5mm + Ceresit CT740, Ceresit CT60 0,5mm + Ceresit CT750, Ceresit CT710, Ceresit CT710 Super, Ceresit CT720+Ceresit CT 721, Ceresit CT730, Ceresit CT760, Ceresit CT77, Ceresit CT177	≤ 1,0 m	
7.	Nebezpečné látky	Pozri KBÚ	
8.	Prídržnosť základnej vrstvy k tepelnému izolantu (XPS)		
	Základná vrstva:	Ceresit CT85	
	Za sucha	≥ 0,08 MPa	
	Po hydrotermálnych cykloch	≥ 0,08 MPa	
	Po cykloch zmrazovania/rozmrazovania	Test sa nevyžaduje	
9.	Prídržnosť lepiacej malty k podkladu (betón)		
	Lepidlá:	Ceresit CT83	
	Za sucha	≥ 0,25 MPa	
	Po ponorení do vody na 48 h + 2 h schnutí pri (23±2)°C a (50±2) RV	≥ 0,08 MPa	
	Po ponorení do vody na 48 h + 7 dňoch schnutia pri (23±2)°C a (50±2) RV	≥ 0,25 MPa	
10.	Prídržnosť lepiacej malty k tepelnému izolantu (XPS)		
	Lepidlá:	Ceresit CT83	
	Za sucha	≥ 0,08 MPa	
	Po ponorení do vody na 48 h + 2 h schnutí pri (23±2)°C a (50±2) RV	≥ 0,03 MPa	
	Po ponorení do vody na 48 h + 7 dňoch schnutia pri (23±2)°C a (50±2) RV	≥ 0,08 MPa	
11.	Pevnosť mechanického upevnenia (pričný posun)	Test sa nevyžaduje, keďže ETICS spĺňa kritérium ETAG 004 bod 5.1.4.2	
12.	Tepelná odolnosť	Vypočítané z tepelnej odolnosti izolantu podľa ETA-11/0395 bod 3.5.1	
13.	Prídržnosť po umelom starnutí Omietkový systém: Základná vrstva Ceresit CT85 (so základným náterom) a: Ceresit CT60 0,5mm, Ceresit CT710, Ceresit CT710 Super, Ceresit CT720+Ceresit CT 721, Ceresit CT730, Ceresit CT77, Ceresit CT177, Ceresit CT760	≥ 0,08 MPa	

14.	Vlastnosti ďalších komponentov systému			
	Tepelný izolant (EPS dosky)	Podľa ETA-11/0395 Príloha 1		
	Kotvy	Podľa ETA-11/0395 Príloha 2		
	Sklotextilná mriežka	Podľa ETA-11/0395 Príloha 2		
Uvedené parametre sú platné pre systém Ceresit Ceretherm Visage skladajúci sa z: - Lepidlá: Ceresit CT83 - Základná vrstva: Ceresit CT85 - Základný náter: Ceresit CT16 - Konečná vrstva: Ceresit CT60 0,5mm, Ceresit CT710, Ceresit CT710 Super, Ceresit CT720, Ceresit CT730, Ceresit CT77, Ceresit CT177, Ceresit CT760 - Dekoratívna vrstva: Ceresit CT721, Ceresit CT740, Ceresit CT750 - Tepelný izolant: EPS dosky podľa EN 13163 (vlastnosti výrobku - pozri ETA-11/0395, Príloha 1) - Kotvy: vlastnosti výrobku - pozri ETA-11/0395, Príloha 2 - Sklotextilná mriežka: Ceresit CT325 (vlastnosti výrobku - pozri ETA-11/0395, Príloha 2)				

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: n/a

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Dagmara Kwiatkowska
AC Global PD TG Façade systems, IDC ETICS
ETICS Manager

(meno a funkcia)

(podpis)



Piotr Urynek
Quality Manager CEE North

(meno a funkcia)

(podpis)



Staporków, 01.06.2017
(miesto a dátum vydania)